

# Gewerbliche Trommeltrockner

## IHP190 - IHP250 - IHP285 - IHP345

### Beschreibung

- Wärmepumpe
- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor (Easy)
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung:
  - Maximale Wärmeübertragung
  - Niedriger Energieverbrauch
  - Kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
- Selbstreinigendes Flusensieb

### Optionen

- Trommelreversierung
- Flexible control Steuerung (Flex)
- Messen der Restfeuchtigkeit:
  - Sicheres Trocknen von feinen Textilien
  - Feuchtigkeitsdetektion in %
  - Ideal in Kombination mit Nassreinigung
  - Ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä.
  - Verfügbar mit Easy sowie Flex Control
- Frontseite aus Chromnickelstahl
- Münzgerät



WÄRMEPUMPE



TROMMEL  
STANDARD AUS  
EDELSTAHL



ENERGIE  
EFFIZIENT



**TREYSSE.**  
WÄSCHEREI- UND REINIGUNGSTECHNIK

**TREYSSE.**  
VERMIETUNG UND FINANZIERUNG



**OFFICIAL PARTNER**

TREYSSE GMBH

Hauptstr. 59 a, 99869 Wangenheim

Tel: 036255 8818-0 – Fax: 036255 8818-18 – www.treysse-waeschereitechnik.de

	IHP190	IHP250	IHP285	IHP345
Trommel				
Kapazität 20:l	9,5 kg	12,5 kg	14,3 kg	17,3 kg
Kapazität 25:l	7,6 kg	10 kg	11,4 kg	13,8 kg
Trommelvolumen	190 l	250 l	285 l	345 l
Trommelabmessungen	760 mm	760 mm	760 mm	760 mm
Durchschnittstrocknen	122 g/min	126 g/min	120 g/min	120 g/min
Motoren				
Ventilator	0,30 kW	0,30 kW	0,30 kW	0,30 kW
Antrieb	0,18 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Wärmepumpe				
Elektroanschluss	3 x 380-415V 50Hz +N (standard)			
Leistungsaufnahme	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW
Programmator				
Easy control	Standard	Standard	Standard	Standard
Flex control	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ
Transportangaben				
Abmessungen H x B x T	1465x795x1275 mm	1680x795x1525 mm	1680x795x615 mm	1680x795x735 mm
Brutto Gewicht	305 kg	385 kg	400 kg	400 kg
Netto Gewicht	290 kg	350 kg	360 kg	375 kg

### Vergleich des Energieverbrauchs

**KONVENTIONELLER TROCKNER** zu **WÄRMEPUMPENTROCKNER**

