



GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND- WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TREYSSÉ.

Treysse GmbH
Hauptstr. 59A, 99869 Wangenheim
Tel. 036255 8818-0
www.treysse-waeschereitechnik.de

IH180
18KG

IH240
24KG

IH280
28KG

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Aries Elite – voll programmierbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Automatische Trommelpositionierung
- Anschluss für Flüssigdosierung

OPTIONEN


- USB-Eingang
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Aries Assist
- Zweites Display
- Wiegesystem



HYGIENISCHE
LÖSUNG



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



EINFACHE
BEDIENUNG



NIEDRIGER
WASSER-
VERBRAUCH



NIEDRIGER
ENERGIE-
VERBRAUCH






THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IH180	IH240	IH280
TROMMEL			
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	18	24	28
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	20	27	31
TROMMELVOLUMEN (L)	180	240	280
TROMMELDURCHMESSER (MM)	750	750	750
TROMMELANZAHL	1	1	1
ANZAHL DER BELADETÜREN	1	1	1
ANZAHL DER ENTLADETÜREN	1	1	1
DREHZAHL			
WASCHDREHZAHL (RPM)	42	42	42
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	939	939	914
G-FAKTOR	370	370	350
STEUERUNG			
ARIES ELITE	standard	standard	standard
AUSSENGEHÄUSE			
CHROMNICKELSTAHL	standard	standard	standard
HEIZUNG			
ELEKTRISCH (KW)	12 / 18	18	21,9
DAMPFHEIZUNG (BAR)	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS			
ELEKTROANSCHLUSS	STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (nur für Boiler gespeist und dampfbeheizt erhältlich) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3		
WASSEREINLASS (MM)	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"	STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4"
DAMPFEINLASS (MM)	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
TRANSPORTANGABEN			
BRUTTO GEWICHT (KG)	485	515	550
NETTO GEWICHT (KG)	430	460	490
MASSE VERPACKUNG HXBXT (MM)	1610 x 1010 x 1235	1610 x 1310 x 1235	1610 x 1240 x 1235

	A	B	C	D	E	F
IH180	900	1145	1455	655	1423	850
IH240	1020	1145	1455	675	1423	970
IH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Breite	Tiefe	Höhe			

	Türabmessungen	
IH180	325	376
IH240	325	496
IH280	325	496
	Höhe	Breite

FRONTANSICHT LINKER ANSICHT RÜCKANSICHT RECHTER ANSICHT



- 1 Stromanschluss
- 2 Heißwasser
- 3 Hartes Kaltwasser
- 4 Weiches Kaltwasser
- 5 Hauptschalter
- 6 Anschluss für Flüssigwaschmittel
- 7 Ablassventil
- 8 Waschmittelfüllbehälter
- 9 Steuertafel
- 10 Not-Aus-Schalter
- 11 Tür für Beladung
- 12 Tür für Entladung
- 13 Sicherungen
- 14 USB-Eingang
- 15 Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen