



TREYSS&E.

Treyse GmbH
Hauptstr. 59A, 99869 Wangenheim
Tel. 036255 8818-0
www.treyse-waeschereitechnik.de

SÄULENGERÄT FÜR HALBGEWERBLICHE WÄSCHEREIANWENDUNGEN

CS10 - OPL

WÄSCHER : 9,5KG / TROCKNER: 8,2 KG

BESCHREIBUNG

- Vollständig freistehend: kann auf jedem Boden und in jedem Stockwert installiert werden
- Doppelte Kapazität im gleichen Fußboden
- Front- und Deckplatte und Seitenwände standardmäßig in Weiß erhältlich
- Innen- und Außentrommel aus Edelstahl
- Neu gestalteter Seifenkasten verfügt über vier Kammern
- Zentrifugalkraft von 440
 - entfernt mehr Feuchtigkeit
 - minimiert Trocknungs und Betriebskosten
- 6 Waschprogramme mit Möglichkeit der Programmierung von Programmänderungsoptionen
 - zusätzliche Vorwäsche
 - zusätzliche Waschzeit
 - zusätzliche Spülgang
- 5 Trocknungsprogramme

OPTIONEN

- Front- und Deckplatte und Seitenwände in Edelstahl
- Münz-Version für vended Waschanwendungen
- Anschluss für Flüssigwaschmittel



FAKULTATIV

CS10 elektrisch OPL

MODELLNUMMER	BT3JGASP403UW06 (Weiß) BT3JGAJP403UW06 (Weiß) BT3JGASP403UN06 (Chromnickelstahl) BT3JGAJP403UN06 (Chromnickelstahl)	BT3JGASG403UW06 (Weiß) BT3JGAJG403UW06(Weiß)
STEUERUNG	EVO7S	EVO7S
STEUERUNGSLAGE	10° Vorseite	10° Vorseite
TROMMEL		
KAPAZITÄT (KG)	Wäscher: 9,5 / Trockner: 8,2	Wäscher: 9,5 / Trockner: 8,2
TROMMELVOLUMEN (L)	Wäscher: 96,8 / Trockner: 198	Wäscher: 96,8 / Trockner: 198
MOTOR		
LEISTUNG DES MOTORS (KW)	Wäscher: 0,67 / Trockner: 0,25	Wäscher: 0,67 / Trockner: 0,25
MASCHINENGEHÄUSE		
TROMMEL	Galvanisiert / Chromnickelstahl	Galvanisiert
FARBEN	Weiß/ Chromnickelstahl	Weiß
TÜRTYP	Fenster / Solide	Fenster
DREHZAHL		
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	1200	1200
G-FAKTOR	440	440
HEIZUNG		
STROM (KW)	Wäscher: 4,5 / Trockner: 4,8	Wäscher: 4,5 / Trockner: 4,8
ANSCHLUSS		
ELEKTROANSCHLUSS	400/50/3N (Umbau zu 230/50/3 möglich)	400/50/3N (Umbau zu 230/50/3 möglich)
DURCHMESSER ABLUFT (MM)	102	102
ABLUFTMENGE (L/SEC)	105	105
WASSERZUFLUSS (IN)	0,75"	0,75"
WASSERDRUCK (BAR)	20-120	20/120
ABLASSTYP	Pumpe	Schwerkraft
BETRIEB		
WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS (L)	51,8*	51,8*
WASCHANGLEUCHTE	JA	JA
TRANSPORTANGABEN		
BRUTTO GEWICHT (KG)	189	189
NETTO GEWICHT (KG)	175	118
ABMESSUNGEN HXBXT (MM)	1986 x 683 x 704	1986 x 683 x 704
MASSE VERPACKUNG HXBXT (MM)	2032 x 762 x 864	2032 x 762 x 864
VOLUMEN (M ³)	1,34	1,34
GENEHMIGUNGEN	CE	CE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CS10	597	225	610	1690*	1460*	333*	38,1	704	52	1211*	1986*	203	391	683	813*	938*	368*

*Bei in den Sockel eingeschraubten Nivellierfüßen.

