



# INDUSTRIELLE HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN



TREYSS&E.

Treyse GmbH  
Hauptstr. 59A, 99869 Wangenheim  
Tel. 036255 8818-0  
www.treyse-waeschereitechnik.de

IY350  
35KG

IY450  
45KG

IY600  
60KG

## EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahl-Trommel und -Wanne
- Aries Elite - voll programmierbarer Mikroprozessor
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen (Ø 54 cm)
- Große Ablassventile (2 x Ø 76 mm)
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Heberippen: mehr mechanische Wirkung, geringere Wasserverbrauch
- Ökologische Waschprogramme- deutlich reduzierter Wasser- und Stromverbrauch
- USB und RS485 Steckplatz (auf der Maschinen Rückseite)
- Flüssingseifenpumpen
- Waschmittelbehälter mit 5 herausnehmbaren Einsätzen
- 3 Wassereinlässe, hohe Einlasskapazität
- Ergonomische Türhöhe ermöglicht einfaches Be / Entladung
- Benutzerfreundliche Steuerposition unabhängig von der Benutzergröße
- Stoßfänger (Frontseitenschutz)



## OPTIONEN

- Flüssigseifenpumpen
- Aries Assist
- Wiege (Zellen) Funktion
- Ablauf Ventil zur Wasser wiederverwendungs Funktion
- Dämmung zur Energie-und Geräuschreduzierung
- Zusatz Signal (Warnlampe + Hupfunktion)
- Dampfheizungsversion
- Druckluftbetriebener Wassereinlass
- Wasserprobenhahn



ROBUSTE  
BAUWEISE



EXTRA GROSSE  
TÜR



GROSSES  
ABLASSVENTIL

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IY350	IY450	IY600
TROMMEL			
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	35	45	60
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	39	50	67
VOLUMEN (L)	350	450	600
DURCHMESSER (MM)	914	914	1035
TROMMELDREHZAHL			
WASCHEN (RPM)	45	45	42
ABSAUGUNG (RPM)	839	839	788
G-FAKTOR	360	360	360
MOTOR			
LEISTUNG (PS) (KW)	4	7,5	7,5
STEUERUNG			
ARIES ELITE	Standard	Standard	Standard
NEIGETECHNIK			
NACH VORNE- KIPPFUNKTION (ENTLEERUNG)	N.v.	Option	Option
HEIZUNG			
100% HEISSWASSER(°C)	90	90	90
100% ELEKTRISCH (KW)	24	36	54
HOHER DAMPFDRUCK (BAR)	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS			
ELEKTRISCH	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
WASSEREINLASS (MM)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
DAMPFEINLASS (MM)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
ABLASS (MM)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
TRANSPORTDATEN			
BRUTTOGEWICHT (KG)	1170	1490	1640
BRUTTOGEWICHT MIT NEIGUNG (KG)	N.v.	1530	1680
NETTOGEWICHT (KG)	1010	1350	1500
NETTOGEWICHT MIT NEIGUNG (KG)	N.v.	1390	1540
ABMESSUNGEN H X B X T (MM)	1925 x 1315 x 1270	1925 x 1315 x 1502	1925 x 1315 x 1502
MASSE VERPACKUNG H X B X T (MM)	2125 x 1425 x 1470	2125 x 1425 x 1700	2125 x 1425 x 1700

Standard = Standardausführung, \* getestet in Übereinstimmung mit EN 604 56 Norm  
Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

