



HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

IY65
6,5 KG

IY80
7,5 KG

IY105
10,5 KG

IY135
13,5 KG

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohtourig (bis 1165 U/min. – IY65, IY80)
- Deckel und Front in Edelstahl, schwarze Seitentafeln
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Aries – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN

- Münzensteuerung
- Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Ablasspumpe (IY65, IY80)
- 3. Wasseranschluss
- Trommel mit spezieller Struktur

STEUERUNG

- Aries (nur Waschsalon)
- Aries Elite (nur OPL)
- Evolis (Waschsalon/OPL)
 - 7-Zoll-Farb-Touchscreen
 - Benutzerfreundlicher Touchscreen mit in die Steuerung integrierten Bedienungsanweisungen
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
 - 15 Waschprogramme für OPL, 10 für Waschsalon
 - 11 einfach verständliche Programmmodifikatoren
 - Maschinenprogrammierung & Firmware-Aktualisierungen über die Cloud



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER
WASSER-
VERBRAUCH



NIEDRIGER
ENERGIE-
VERBRAUCH

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

	IY65	IY80	IY105	IY135
TROMMEL				
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	6,5	7,5	10,5	13,5
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	7	9	12	15
TROMMELVOLUMEN (L)	65	75	105	135
DURCHMESSER (MM)	530	530	620	620
DREHZAHL				
WASCHDREHZAHL (RPM)	49	49	49	49
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	1165	1165	1075	1075
G-FAKTOR	400	400	400	400
HEIZUNG				
ELEKTRISCH (KW)	6	6	9	12
DAMPFHEIZUNG (BAR)	1 - 8	1 - 8	1-8	1 - 8
HEIßWASSER (°C)	90	90	90	90
GERÄUSCHPEGEL (DB) (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
WASSERANSCHLUSS (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
WASSERDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
WASSERDRUCK AUS RECYCLING (KPA)	300-500	300-500	300-500	300-500
WASSERD. EINLASSVENTIL (L/MIN)	20	20	20	20
ABLAUFVENTIL AUßEN (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 76
WASSERD. ABLAUFVENTIL (L/MIN)	210	210	210	210
DAMPFANSCHLUSS (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DAMPFDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTANGABEN				
BRUTTO GEWICHT (KG)	180	200	235	275
NETTO GEWICHT (KG)	170	185	210	255
MAßE VERPACKUNG HxBxT (MM)	1265 x 750 x 840	1365 x 835 x 840	1365 x 835 x 840	1365 x 835 x 985

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
IY65	710	24	349	1135	582	240	730	642	48	180	940	480	88	230	203	N/A	67
IY80	710	24	349	1135	582	240	780	692	48	180	940	480	88	230	203	N/A	67
IY105	795	24	342	1245	617	240	785	692	48	180	1050	506	88	230	203	N/A	67
IY135	795	24	342	1245	617	240	935	842	48	180	1050	506	88	230	203	N/A	67
	Breite			Höhe			Tiefe										

	R	S	T	U	V	W
IY65	1030	42	283	390	218	113
IY80	1030	42	283	390	218	113
IY105	1140	42	293	475	218	113
IY135	1140	42	293	475	218	230

	IY80
Wasserverbrauch	6,6 L/KG
Energieverbrauch	0,18 kW/kg

*Programm nr 13

- Bedientafel
- Waschmittelbehälter
- Zentrale Stopptaste
- Dampfanschluss
- Entlüftung
- Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Recyclingwassereinlass
- Kabelanschluss Recyclingwasserventil
- Kaltwassereinlass, weiches Wasser
- Kaltwassereinlass, hartes Wasser
- Elektroanschluss
- Heißwassereinlass
- Hauptschalter
- Umschalter Beheizungsart
- Kabelanschluss Flüssigdosierung
- Sicherungen
- USB-Eingang - Option
- PC Programmierungsanschluss
- Kabelanschluss Ablassventil
- Abflussventil - 76 mm
- Abflussventil - 1/2", für Waschbadproben (nur auf Anfrage)
- Recycling-Ablassventil 76mm [3 Zoll], (Option) nur Modelle mit 28kg/70lb./280l
- Standard USB-Eingang (hinter der Frontblende)