

Waschschleudermaschine TRE - WA 6



TRE - WA 6

- Füllmenge: 1:10 - 6 kg
1:9 - 7 kg
- Elektrisch beheizt 400V/4,6kW bzw. 230V/2,3kW
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 60l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44%
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahl taste
- profiClean-Programmwahl taste
- 35 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- Türanschlag rechts oder links
- Farbe: anthrazit-grau



Gebrauchseigenschaften		
Nennkapazität	max. kg	7
Trommelvolumen	l	60
Schleuderdrehzahl	max. U/min	1500
g-Faktor	g	605
Restfeuchtigkeit ¹⁾	%	44
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		•
Türanschlag ³⁾		r/l/w
Abmessungen		
Höhe	cm	85
Breite	cm	60
Tiefe	cm	67
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm	110
Höhe verstellbar	cm	1
Leergewicht	kg	90
Ausstattung		
Laugenbehälter und Trommel		Chromnickelstahl
Einfüllöffnung	x cm	34/180°
Türöffnungsautomatik		•
Anschlusskabel	m	1,6
Wasserablauf		
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m	1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	x mm	21
– Modell mit Ablaufventil (V)	x mm	50
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss ⁷⁾		400V 2 N~/50Hz/4,6kW/10A
Spannung/Anschlusswerte/Absicherung		230V 1 N~/50Hz/2,3kW/10A
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter	m	1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		Kalt/Warm 70°C
– Wasserdruck	bar	1–10
Optionen		
		– Ablaufventil oder Ablaufpumpe
		– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
		– Maschinensockel
		– Flusenkasten (Edelstahl)
Sicherheit und Service		
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie		2006/42/EG

Technische Daten

Waschschleudermaschine TRE - WA 6



Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.

3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.

Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.