

KOLBENKOMPRESSOR ALUP ALG MEK-461 S 10 90 D

**Direkt angetriebener Industriekompressor für hohe Ansprüche.
Hochwertig.
Kompakte Bauweise.
Maximale Betriebssicherheit.
Hohe Wirtschaftlichkeit. Mit Schalldämmhaube.**

Ausstattung im Detail

Verdichtungskonzept: Ölgeschmierter Kolbenverdichter
Kühlung: Luftgekühlte Bauweise; optimale Kühlung
Antrieb: direktgetriebener Kolbenkompressor
Ausführung: schalldämmt
Behälter: lackiert



Leistungsdaten

Volumenstrom bei Betriebsdruck 8 bar 302 l/min
Betriebsdruck max. 10 bar
Nennleistung Motor; IP54 2,2 kW
Drehzahl 1400 min⁻¹
Zylinderzahl / Stufenzahl 2 / 1

Installationsdaten

Umgebungsbedingungen min. / max. 2 / 40 °C
Schallpegel 66 dB(A)
Spannung / Phasen / Frequenz 400 / 3 / 50 V / PH / Hz DOL

Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe 1276 x 528 x 965 mm
Gewicht 140 kg
Druckluftaustritt G 1/2 "ig
Inhalt Druckluftbehälter 90 lt

Geltende Normen

- Leistungsdaten nach ISO 1217 Anhang C:2009; Toleranzen +/- 7 %
- Schallpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand
Technische Änderungen vorbehalten.
Symbolbild – kann vom aufgeführten Produkt abweichen.