

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Verpackungsmaschine

Modell: HP630 KW / HP630 KW-P



Modell: HP630 KST / HP630KST-P



#### KOMPAKT, FLEXIBEL, AN DER WAND

Grundlage für besonders platzsparende Verpackungsmaschinen zur einfachen Wandmontage bildet das hp 630. Sowohl das hp 630 KW mit manueller Steuerung als auch das hp 630 KW-P mit pneumatischer Steuerung erfüllen die wichtigsten Anforderungen in Reinigung und Wäschereien.

#### DAS MODULARE STANDGERÄT

Das hp 630KST ist das Ausgangsmodell für die individuelle Anpassung in Hinblick auf die verschiedensten Anforderungen in Reinigungen und Wäschereien. Auf Wunsch wird die Verpackungsmaschine mit integrierter Höhenverstellung geliefert. Damit kann das Standgerät noch besser an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

- Folienlänge kann exakt auf das zu verpackende Bekleidungsstück abgestimmt werden
- Besonders geeignet für PE-Folien
- hp 630 KW-P bzw. hp 630 KST-P: Arbeitserleichterung durch pneumatische Steuerung

Technische Daten	HP 630 KW	HP 630 KW-P	HP 630 KST	HP 630 KST-P
Netzanschluß	230 V, 50/60HZ	115 V, 50/60HZ	230 V, 50/60HZ	115 V, 50/60HZ
Leistung (während des Schweißens)	1250 Watt	1250 Watt	1250 Watt	1250 Watt
Abmessungen (B x T x H in mm)	550 x 800 x 400	550 x 800 x 400	810 x 570 x 2030	810 x 570 x 2030
Gewicht	40,0 kg	48,5 kg	46,5 kg	55,0 kg
Pneumatik Luftverbrauch	--	Max. 0,9 l / Takt	--	Max. 0,9 l / Takt
Luftanschluß	--	Max. 6 bar	--	Max. 6 bar
Schweißnahtlänge	2 x 320 mm	2 x 320 mm	2 x 320 mm	2 x 320 mm
Folienbreite	Max. 600 mm	Max. 600 mm	Max. 600 mm	Max. 600 mm
Foliendicke	Min. 2 x 0,01mm Max. 2 x 0,02mm	Min. 2 x 0,01mm Max. 2 x 0,02mm	Min. 2 x 0,01mm Max. 2 x 0,02mm	Min. 2 x 0,01mm Max. 2 x 0,02mm